

CA – серия кондиционеров для электрошкафов станков с ЧПУ



Кондиционеры предназначены для эффективного отвода избыточного тепла из шкафов электрооборудования станков с ЧПУ с целью обеспечения оптимальной температуры внутри шкафов. Кондиционеры эффективно работают при наружной температуре до +40°C.

Цифровой контроллер обеспечивает точность поддержания температуры внутри шкафов $\pm 1^\circ\text{C}$

Монтаж кондиционеров очень прост, надежная конструкция практически не требует обслуживания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Ед. изм.	CA-01S	CA-02S	CA-03S	CA-04S	CA-06S	CA-08S	CA-12S	CA-24S
Холодопроизводительность	BTU/час	1000	2000	3000	4000	6000	8000	12000	24000
	кВт/час	0,29	0,58	0,88	1,17	1,76	2,34	3,52	7,03
	кКал/час	250	500	750	1000	1500	2000	3000	6000
Напряжение питания		220В, 50/60 Гц							
Потребляемая Мощность	кВт	0,4	0,5	0,6	0,7	1,0	1,2	1,4	4,2
Потребляемый ток	А	2	2,2	2,6	3,3	4,8	4,8	5,6	18
Мощность вентиляторов	Вт	72	108	108	144	144	144	206	970
Хладагент		R134A/R407C							
Способ регулировки температуры		Фиксированный контроль, точность задания +/-1C							
Диапазон задания температуры	°C	+15...+30C							
Температура окружающей среды	°C	+5...+40C							
Размер монтажного окна	мм	170x43	246x345	246x345	360x370	360x370	360x370	390x498.5	620x990
Габариты	мм	282x221 x476	365x263 x655	365x263 x655	419x264 x778	419x264 x778	419x264 x778	468x287 x883	688x480 x1177
Вес	кг	18.5	29	32	42	44	44	52.5	125