

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЙ СТАНОК УН-1552 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИНТОВ И САМОРЕЗОВ



Станок предназначен для производства заготовок (тело и головка) широкого спектра метизной и крепёжной продукции (болты, шурупы, самонарезающие винты и т.п.). Изделие, как правило, в цеху работает во взаимодействии с резьбонакатным станком, который на полученных заготовках формирует резьбу.

Автомат холодновысадочный монтируется на чугуном основании. Подача материала (проволоки) производится храповым устройством пошагово из разматывающейся бухты. От общей длины отсекается необходимый фрагмент металла, при этом его длина регулируется перестановкой упора. Далее пруток переносится ножом к высадочной матрице и возвращается в исходное положение. Высадочные удары производятся пуансоном, первый удар загоняет стержень к упору-выталкивателю, второй – формирует головку. Матрица цельная, изготавливается из высокопрочной стали, стойкой к длительным нагрузкам и коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станка	УН-1552
Максимальный отрезаемый диаметр, мм	5
Максимальная длина готового изделия, мм	52
Производительность, шт/мин	130-160
Диаметр основной матрицы, мм	34,5
Диаметр отрезной матрицы, мм	19
Внешний диаметр первого пуансона, мм	31
Внешний диаметр второго пуансона, мм	31
Длина хода главного ползуна, мм	80
Мощность двигателя, кВт	2,3
Масса нетто, кг	1600
Размеры ДхШхВ	1790x1020x1090

Стандартные принадлежности

1. Набор инструментов для технического обслуживания
2. Стойка для проволоки
3. Установка воздушного обдува
4. Руководство пользователя на русском языке

Стоимость станка модели УН-1552 в базовой комплектации	1.790.000 руб с НДС
--	---------------------

ЦЕНЫ НА УСЛОВИЯХ: склад г. Ижевск

СРОК ОТГРУЗКИ: 7 календарных дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. По требованию заказчика станок может быть показан в работе на площадях Продавца на имеющейся оснастке.
2. При необходимости станок может быть укомплектован оснасткой для изготовления деталей по чертежам заказчика.

Исп. Прибыльщиков Роман
+7 3412 912004