

Масляные охладители для станков серии СО

Изготовитель: Wexten, Тайвань

Назначение:

- Предотвращение разложения масла, поддержание постоянной вязкости для обеспечения плавности и точности давления.
- Поддержание постоянной температуры масла для предотвращения потери точности оборудования.
- Применение панели контроля температуры для исключения температурного расширения.
- Встроенные системы безопасности и защиты.
- Масляные холодильники используются на вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центрах, токарных и шлифовальных станках, гидравлических прессах



Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	СО-04	СО-06	СО-08	СО-18
Хладопроизводительность	ВТУ/час	4000	6000	8000	18000
Хладопроизводительность	Ккал/час	1000	1500	2000	4500
Питающая сеть	В	3 фазы АС220В 50/60Гц			
Общий ток потребления	А	4.5	6.8		12.6
Мощность масляного насоса	кВт	0,17	0,37		0,74
Производительность масляного насоса	л/мин	4.5	20		40
Объем масляного бака	л	20	30		40
Диаметр впускной и выпускной трубы	дюйм	1/2"x1/2"	3/4"x3/4"		1"x1"
Хладагент	тип	407С	R134A/R407C		
Размеры					
Длина	мм	645.5	748.5		943
Ширина	мм	446	496		550
Высота	мм	645.5	748.5		943
Вес	кг	51	72	72.3	130
Размеры с масляным баком					
Длина	мм	365	423		480
Ширина	мм	446	496		550
Высота	мм	825.5	948.5		1199
Вес с масляным баком	кг	62.5	87	87.5	145
Модель	Ед. изм.	СО-24	СО-36	СО-60	СО-120

Параметр	Ед. изм.	CO-04	CO-06	CO-08	CO-18
Хладопроизводительность	BTU/час	24000	36000	60000	120000
Хладопроизводительность	Ккал/час	6000	9000	15000	30000
Питающая сеть	В	3 фазы AC220В 50/60Гц			
Общий ток потребления	А	15	20	26.5	48.2
Мощность масляного насоса	кВт	0,74			2.24
Производительность масляного насоса	л/мин	40		60	110
Объем масляного бака	л	45	85	95	120
Диаметр впускной и выпускной трубы	дюйм	1"x1"			1-1/4"x1-1/4"
Хладагент	тип	R134A/R407C			
Размеры					
Длина	мм	696	926	705	956
Ширина	мм	494	606	1105	1306
Высота	мм	1175	1247	1347	1892
Вес	кг	141	182.5	221	295
Размеры с масляным баком					
Длина	мм	675	926	705	956
Ширина	мм	545	606	1105	1306
Высота	мм	1265	1247	1347	1892
Вес с масляным баком	кг	162	205	310	360